
# Reduktor ciśnienia szeregowy FUTURA G3/8, 0,1-2 bar, wielkość 1




## Numer artykułu SKU: RB38-2F

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus: poliamid PA 66 GF60, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: dla G 1/4": 2000 l/min, dla G 3/8": 2500 l/min, odpowietrzanie wtórne: 70 l/min (dla reduktora precyzyjnego 120 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od wykonania): 0,1 do 16 bar
- Dokładność regulacji dla wersji precyzyjnej**: ± 25 mbar
- Gwint do mocowania pulpitowego: M36x1,5
- Zakres dostawy: reduktor szeregowy razem z manometrem okrągłym 40 mm
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

**Uwagi:**

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 8 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- ** niskie wewnętrzne zużycie powietrza (2,6 l/min przy 6 barach), ale lepsza histereza - prawie niezależna od ciśnienia pierwotnego, dokładność regulacji: ± 25 mbar

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,35 kg |
| **Ciśnienie wejściowe** | maks. 16 bar |
| **Wykonanie** | Regulator cisnienia |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,1 do 2 bar |
| **Gwint wejścia** | G 3/8 |
| **Gwint wyjścia** | G 1/4 |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 2.5 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | RB38-2F |
| **EAN-13** | 4050571571047 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:22