




Reduktor ciśnienia szeregowy FUTURA G3/8, 0,2-4 bar, wielkość 1



**Numer artykułu SKU:
RB38-4F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus: poliamid PA 66 GF60, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: dla G 1/4": 2000 l/min, dla G 3/8": 2500 l/min, odpowietrzanie wtórne: 70 l/min (dla reduktora precyzyjnego 120 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od wykonania): 0,1 do 16 bar
- Dokładność regulacji dla wersji precyzyjnej**: ± 25 mbar
- Gwint do mocowania pulpitu: M36x1,5
- Zakres dostawy: reduktor szeregowy razem z manometrem okrągłym 40 mm
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 8 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- ** niskie wewnętrzne zużycie powietrza (2,6 l/min przy 6 barach), ale lepsza histereza - prawie niezależna od ciśnienia pierwotnego, dokładność regulacji: ± 25 mbar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Ciśnienie wejściowe	maks. 16 bar
Wykonanie	Regulator ciśnienia
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 4 bar
Gwint wejścia	G 3/8
Gwint wyjścia	G 1/4
Wskaźnik manometru	0 do 6 bar

Nr kat.	RB38-4F
EAN-13	4050571571054

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:21