AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr kontaktowy nierdzewny pionowy D100, 0 - 40 bar



Numer artykułu SKU: MSK40100/21ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Manometr z dwoma stykami przelaczajacymi (magnetyczny zestyk sprezynujacy) do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze sciana tylna z mozliwoscia przedmuchu i odporna na rozerwanie scianka dzialowa
Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przylacze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szklo bezpieczenstwa
Przylacze gwintowane:
G 1/2"*
Zestyk podwójny
1. Zestyk rozwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych; 2. Zestyk zwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych.
Klasa:
1.0
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +200°C
Stopien ochrony:
IP 65
Funkcja przelaczania 21 okazala sie funkcja najczesciej uzywana. Jezeli nie spelnilaby ona Panstwa oczekiwan, prosimy o kontakt.
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Zakres wskazań	0 do 40 bar
Podziałka skali	1 bar
Funkcja przełączania	styk podwójny nr 21: 1. styk rozwiera się, 2. styk zwiera się w razie przekroczenia ustawionej wartości

Nr kat.	MSK40100/21ES
EAN-13	4050571504250

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:26