AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Manometr kontaktowy nierdzewny pionowy D100, 0 - 2,5 bar



## Numer artykułu SKU: MSK2,5100/11ES

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

WIKA

## OPIS PRODUKTU

Manometr z dwoma stykami przelaczajacymi (magnetyczny zestyk sprezynujacy) do szczególnego zabezpieczenia wg S 3 EN 837-1 (DIN 16006) ze sciana tylna z mozliwoscia przedmuchu i odporna na rozerwanie scianka dzialowa
Materialy:
Obudowa: 1.4301, system pomiarowy i przylacze: 1.4404, wziernik: Wielowarstwowe szklo bezpieczenstwa
Przylacze gwintowane:
G 1/2"*
Zestyk podwójny
1. Zestyk rozwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych; 2. Zestyk zwiera sie przy przekroczeniu wartosci zadanych.
Klasa:
1.0
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +200°C
Stopien ochrony:
IP 65
Funkcja przelaczania 21 okazala sie funkcja najczesciej uzywana. Jezeli nie spelnilaby ona Panstwa oczekiwan, prosimy o kontakt.
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,6 kg |
| **Zakres wskazań** | 0 do 2.5 bar |
| **Podziałka skali** | 0,05 bar |
| **Funkcja przełączania** | styk podwójny nr 11: styki 1 i 2 zwierają się w razie przekroczenia ustawionej wartości |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MSK2,5100/11ES |
| **EAN-13** | 4050571504076 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:26