AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Podkładka do manometru, miedź, G1/8

Numer artykułu SKU: DR18MANOCU

Numer artykułu producenta: -----

Wysyłka w 24-48h.

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0006 kg
Wysokość	2,7 mm
Średnica zewnętrzna	8 mm
Tworzywo	miedź
Do gwintu	G 1/8
Średnica wewn.	4,1 mm

Nr kat.	DR18MANOCU
EAN-13	4050571265748

Data wygenerowania podsumowania: 26.04.2024r, g. 16:53