AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Podkładka do manometru, miedź, G1/2



Numer artykułu SKU: DR12MANOCUA

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0034 kg
Wysokość	4,2 mm
Średnica zewnętrzna	18,2 mm
Materiał	miedź
Do gwintu	G 1/2
Średnica wewn.	11 mm

Nr kat.	DR12MANOCUA
EAN-13	4050571843977

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:22