AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 – 1 bar, 0 - 10 V, Standard



Numer artykułu SKU: DRPE14-1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Proporcjonalny regulator cisnienia reguluje cisnienie po stronie wt¢rnej proporcjonalnie do elektrycznego sygnalu wejsciowego (0 - 10 V lub 4 - 20 mA). Ze wzgledu na niewielki przeplyw regulatora do montazu szynowego DIN zaleca sie zamontowac go jako regulator sterujacy w szafie sterowniczej regulator, kt¢ry bedzie mial za zadanie zdalne sterowanie regulatorem cisnienia DRi lub FDRi 03.
Materialy:
Korpus: Aluminium, mosiadz, tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR
Czynniki:
filtrowane, suche sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Sygnal wejsciowy:
0 - 10 V lub 4 - 20 mA
Zasilanie napieciem:
15 - 24 V DC (80 - 325 mA) (typ DRPD: maks. 250 mA)
Stopien ochrony:
IP 65** (typ DRPD: IP 00)
Przylacze:
Wtyczka M12 (4-biegunowe) (typ DRPD: zaciski kablowe)
Liniowosc:
0,2 % wartosci koncowej
Dokladnosc powtórzen:
0,2 % wartosci koncowej
Histereza:
0,5 % wartosci koncowej
Dokladnosc:
0,5 % wartosci koncowej
Wydajnosc odpowietrzania:
ok. 190 l/min (typ DRPD: ok. 35 l/min)
*Czujnik po stronie wtórnej powyzej tego cisnienia moze ulec uszkodzeniu, **nie wtyczka M12

DANE TECHNICZNE

Waga	0,8 kg
Gwint	1/4
Forma konstrukcyjna	Standard (z katownikiem mocujacym)
Przepływ	425 l/min
Sygnał wejściowy	0 do 10 V
Zakres regulacji ciśnienia	0 do 1 bar
Przyłącze manometru	G 1/8
Odpowietrzanie	198 l/min
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	standard (z kątownikiem mocującym)

Nr kat.	DRPE14-1
EAN-13	4050571271817

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:35