AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0-1 bar



Numer artykułu SKU: DRP14-1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Sygnal wejsciowy:
0 - 10 V
Pobór pradu:
1 mA przy sygnale wejsciowym 10 V
Liniowosc:
1%
Histereza:
1%
Czulosc progowa:
0,1 %
Czas regulacji:
1 s
Pozycja montazowa:
pionowe ± 15°
Wskazówka:
Przy podanym sygnale i braku cisnienia zasilania zawory podgrzewaja sie do niedopuszczalnych poziomów! Z tego wzgledu do kontroli cisnienia zaleca sie zastosowanie wylacznika cisnieniowego. Cisnienie wejsciowe powinno byc co najmniej 10% wyzsze od maksymalnie wymaganego cisnienia wyjsciowego.
Opcjonalnie:
Sygnal wejsciowy 4 do 20 mA -E20, sygnal wyjsciowy 0 do 10 V -A10, sygnal wyjsciowy 4 do 20 mA -A20

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Gwint	1/4
Przepływ	820 l/min
Wartość KV	0,6 m3/h
Sygnał wejściowy	0 do 10 V
Zakres regulacji ciśnienia	0 do 1 bar
DN	6 mm
B	52 mm
H	114 mm
Ciśnienie zasilania maks.	2 bar
T	74 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	DRP14-1
EAN-13	4050571270476

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21