



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 10 bar



Numer artykułu SKU:
DRPA14-10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Sygnal wejściowy:

0 - 10 V

Pobór prądu:

Typ DRPA 18: 500 mA, typ DRPA 14: 1000 mA, typ DRPA 12: 1400 mA, typ DRPA 10: 1800 mA

Liniowość:

± 0,5 %

Histeresa:

± 0,5 %

Czułość progowa:

0,1 %

Czas regulacji:

1 s

Pozycja montażowa:

dowolny (preferowany pionowy)

przyłącze elektryczne:

Złącza wtykowe M12 (5-biegunowe), katowa puszka przewodowa zawarta w dostawie

Wskazówka:

Przy podanym sygnale i braku ciśnienia zasilania zawory podgrzewają się do niedopuszczalnych poziomów! Z tego względu do kontroli ciśnienia zaleca się zastosowanie wyłącznika ciśnieniowego. Ciśnienie wejściowe powinno być co najmniej 10 % wyższe od maksymalnie wymaganego ciśnienia wyjściowego.

Opcjonalnie:

Sygnal wejściowy 4 do 20 mA -E20, sygnal wyjściowy 0 do 10 V -A10, sygnal wyjściowy 4 do 20 mA -A20

*gemessen bei Eingangsdruck von 7 bar und offenem Ausgang

DANE TECHNICZNE

Waga	1,4 kg
Gwint	1/4
Wykonanie	Proporcjonalny regulator ciśnienia
Sygnał wejściowy	0 do 10 V
Zakres regulacji ciśnienia	0 do 10 bar
DN	6 mm
B	52 mm
H	105 mm
T	68 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	DRPA14-10
EAN-13	4050571271190