AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rurka do manometru, kształt U, stalowa, do wspawania-G1/2 (GW)



Numer artykułu SKU: WSRU0012ST

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Rury syfonowe stosuje sie w celu ochlodzenia materialu pomiarowego (cieczy lub gazu) do temperatury tolerowanej przez miernik. Mocuje sie je bezposrednio przed miernikiem.
Temperatura / cisnienie:
do +120°C = 100%; do +300°C = 80%; do +400°C = 63%
*czop manometru z czopem centrujacym dla profilowanego pierscienia uszczelniajacego, **mufa mocujaca manometru, do pozycjonowania manometru, pierscien uszczelniajacy trzeba zamówic osobno, ***koncówki do przyspawania 20 x 2,5

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Rodzaj gwintu	G
Materiał	stal ST 35.8
Forma konstrukcyjna	B
H	200 mm
Gwint G1	końcówka do spawania 20 x 2,6
Gwint G2	1/2 (wint wew.) - złączka mocująca
PN	100 bar

Nr kat.	WSRU0012ST
EAN-13	4050571786281

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:22