AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Rurka do manometru, kształt U, stalowa, G1/2(GZ)-G1/2(GZ)




## Numer artykułu SKU: WSRUH1212ST

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Rury syfonowe stosuje sie w celu ochlodzenia materialu pomiarowego (cieczy lub gazu) do temperatury tolerowanej przez miernik. Mocuje sie je bezposrednio przed miernikiem.
Temperatura / cisnienie:
do +120°C = 100%; do +300°C = 80%; do +400°C = 63%
*czop manometru z czopem centrujacym dla profilowanego pierscienia uszczelniajacego, **mufa mocujaca manometru, do pozycjonowania manometru, pierscien uszczelniajacy trzeba zamówic osobno, ***koncówki do przyspawania 20 x 2,5

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,65 kg |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał** | stal ST 35.8 |
| **Forma konstrukcyjna** | H |
| **H** | 170 mm |
| **L2** | 225 mm |
| **Gwint G1** | 1/2 |
| **Gwint G2** | 1/2 |
| **PN** | 25 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | WSRUH1212ST |
| **EAN-13** | 4050571786328 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:22