AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rurka do manometru, kolista, stalowa, G1/2(GZ)-G1/2 (GW)



Numer artykułu SKU: WSRK1212ST

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Rury syfonowe stosuje sie w celu ochlodzenia materialu pomiarowego (cieczy lub gazu) do temperatury tolerowanej przez miernik. Mocuje sie je bezposrednio przed miernikiem.
Temperatura / cisnienie:
do +120°C = 100%; do +300°C = 80%; do +400°C = 63%
*czop manometru z czopem centrujacym dla profilowanego pierscienia uszczelniajacego, **mufa mocujaca manometru, do pozycjonowania manometru, pierscien uszczelniajacy trzeba zamówic osobno, ***koncówki do przyspawania 20 x 2,5

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Rodzaj gwintu	G
Materiał	stal ST 35.8
Forma konstrukcyjna	C
H	275 mm
Gwint G1	1/2
Gwint G2	1/2
PN	100 bar

Nr kat.	WSRK1212ST
EAN-13	4050571786212

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:22