



Nakrętka mocująca, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU:
SMDR14HD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego)

Materiały:

Obudowa: Mosiądz lub stal szlachetna, części wewnętrzne: Stal szlachetna, pokrywa sprężyny: Mosiądz niklowany lub stal szlachetna, pokretło: PA, gniazdo zaworu: PFA, nakrętka tablicy sterowniczej: Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +75°C (typ 300 bar: -40°C do maks. +75°C)

Czynniki:

Sprężone powietrze, azot, tlen*, wodór, hel, (typ 300 bar: dodatkowo dwutlenek węgla)

Przylacze manometru:

2 x NPT 1/4" (przestawienie o 70°)

* tlen maks. 200 bar, ** mierzony przy ciśnieniu wejściowym 300 bar i maksymalnym ciśnieniu wyjściowym, ***mierzony przy ciśnieniu wejściowym 414 bar i maksymalnym ciśnieniu wyjściowym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,015 kg	Nr kat.	SMDR14HD
		EAN-13	4050571825119