AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stacja przygotowania powietrza 3-elementowa FUTURA, G 1/4", 0,2 - 4 bar, zbiornik z tworzywa, manometr standardowy, spust półautomatyczny, wielkość 0



Numer artykułu SKU: CL0143-4FB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Filtr, regulator cisnienia ze sterowaniem powrotnym, z wbudowana oliwiarka
Materialy:
Korpus: Grivory®, pokrywa sprezyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik: Poliweglan
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Cisnienie wejsciowe:
1,5 - 16 bar (typoszereg 0: 1,5 - 12 bar)
Usuwanie kondensatu:
półautomatyczny**
Przylacze manometru:
G 1/4"
Srednica poru w filtrze:
5 µm
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Ìautomatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wt¢rnej, Ìlatwy montaz pojedynczych komponent¢w przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu, Ìkolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem - prosze zastosowac VHS 20, p¢lautomatyczne napelnianie olejem przez podlaczenie weza na dole do zbiornika oleju (G 1/8"). Przez ten waz, po nacisnieciu pokretla wlewu oleju zasysany jest olej do zbiornika (nie typoszereg 0).
maks. ilosc kondensatu:
16 cm^3
Gwint w tablicy sterowniczej:
M 30 x 1,5
Zakres dostawy:
Jednostka konserwacyjna wlacznie z manometrem
Dozowanie oleju przy 1000 l/min:
ok. 10-20 kropli/min
Zapas oleju:
35 cm^3
Granica zadzialania olejarki (przy 6 bar):
26 l/min
Opcjonalnie:
Wykonanie ze zbiornikiem metalowym -M, automatyka spustu -AM, automatyka wody zamknieta bez cisnienia (0 - 12 bar) -AMNC
*seria standardowa, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci, poniewaz zakres regulacji ma uniwersalne zastosowanie, **jezeli cisnienie wejsciowe spadnie ponizej minimalnego cisnienia wejsciowego, to automatycznie otworzy sie zawór spustowy. Dokrecanie sruby spustowej moze zapobiec półautomatycznemu otwarciu zaworu spustowego., ***mozliwy montaz manometru standardowego tylko z adapterem manometru, obszar wyswietlenia manometru kompaktowego: 0 - 12 bar / 0 - 6 psi

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 12 bar
Wykonanie	Zespól przygotowania sprezonego powietrza z manometrem stand
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 4 bar
Spust kondensatu	pólautomatyczny
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Wskaźnik manometru	0 do 6 bar

Nr kat.	CL0143-4FB
EAN-13	4050571234683

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01