AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stacja przygotowania powietrza 3-elementowa FUTURA, G 1/4", 0,5 - 8 bar, zbiornik z tworzywa, manometr standardowy, spust automatyczny, wielkość 0




## Numer artykułu SKU: CL0143FBAM

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Filtr, regulator cisnienia ze sterowaniem powrotnym, z wbudowana oliwiarka
Materialy:
Korpus: Grivory®, pokrywa sprezyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik: Poliweglan
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Cisnienie wejsciowe:
1,5 - 16 bar (typoszereg 0: 1,5 - 12 bar)
Usuwanie kondensatu:
pólautomatyczny**
Przylacze manometru:
G 1/4"
Srednica poru w filtrze:
5 µm
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Ìautomatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wt¢rnej, Ìlatwy montaz pojedynczych komponent¢w przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu, Ìkolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem - prosze zastosowac VHS 20, p¢lautomatyczne napelnianie olejem przez podlaczenie weza na dole do zbiornika oleju (G 1/8"). Przez ten waz, po nacisnieciu pokretla wlewu oleju zasysany jest olej do zbiornika (nie typoszereg 0).
maks. ilosc kondensatu:
16 $cm^3$
Gwint w tablicy sterowniczej:
M 30 x 1,5
Zakres dostawy:
Jednostka konserwacyjna wlacznie z manometrem
Dozowanie oleju przy 1000 l/min:
ok. 10-20 kropli/min
Zapas oleju:
35 $cm^3$
Granica zadzialania olejarki (przy 6 bar):
26 l/min
Opcjonalnie:
Wykonanie ze zbiornikiem metalowym -M, automatyka spustu -AM, automatyka wody zamknieta bez cisnienia (0 - 12 bar) -AMNC
*seria standardowa, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci, poniewaz zakres regulacji ma uniwersalne zastosowanie, **jezeli cisnienie wejsciowe spadnie ponizej minimalnego cisnienia wejsciowego, to automatycznie otworzy sie zawór spustowy. Dokrecanie sruby spustowej moze zapobiec pólautomatycznemu otwarciu zaworu spustowego., ***mozliwy montaz manometru standardowego tylko z adapterem manometru, obszar wyswietlenia manometru kompaktowego: 0 - 12 bar / 0 - 6 psi

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Gwint** | G 1/4 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 1,5 do 12 bar |
| **Wykonanie** | Zespól przygotowania sprezonego powietrza z manometrem stand |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 8 bar |
| **Spust kondensatu** | automatyczne |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CL0143FBAM |
| **EAN-13** | 4050571234782 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01