Stacja przygotowania powietrza 3-elementowa FUTURA G 1/4", 0,5 - 8 bar, zbiornik metalowy, manometr standardowy, spust półautomatyczny, wielkość 0



Numer artykułu SKU: CL0143FBM

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: Filtr, regulator cisnienia ze sterowaniem powrotnym, z wbudowana oliwiarka Materialy: Korpus: PA 66 GF60, Pokrywa sprezyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, pojemnik: Poliweglan Zakres temperatury: -10°C bis +50°C Cisnienie wejsciowe: 1,5 - 16 bar (typoszereg 0: 1,5 - 12 bar) Usuwanie kondensatu: półautomatyczny** Przylacze manometru: G 1/4" (typoszereg 0: G 1/8") Srednica poru w filtrze: 5 µm Czynniki: Sprezone powietrze, gazy neutralne Zalety: Ìautomatyczne odpowietrzenie przy nadcisnieniu po stronie wt¢rnej, Ìlatwy montaz pojedynczych komponent¢w przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu, Ìkolo reczne mozna zablokowac przez docisk i zamknac zamkiem - prosze zastosowac VHS 20, p¢lautomatyczne napelnianie olejem przez podlaczenie weza na dole do zbiornika oleju (G 1/8"). Przez ten waz, po nacisnieciu pokretla wlewu oleju zasysany jest olej do zbiornika (nie typoszereg 0). maks. ilosc kondensatu: 16 cm^3 Gwint w tablicy sterowniczej: M 30 x 1,5 Zakres dostawy: Jednostka konserwacyjna wlacznie z manometrem Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 10-20 kropli/min Zapas oleju: 35 cm^3 Granica zadzialania olejarki (przy 6 bar): 26 l/min Opcjonalnie: Wersja ze zbiornikiem metalowym bez rurki wziernikowej -M, automatyka spustu -AM, automatyka spustu zamknieta bez cisnienia (0 - 12 bar) -AMNC *seria standardowa, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci, poniewaz zakres regulacji ma uniwersalne zastosowanie, **jezeli cisnienie wejsciowe spadnie ponizej minimalnego cisnienia wejsciowego, to automatycznie otworzy sie zawór spustowy. Dokrecanie sruby spustowej moze zapobiec pólautomatycznemu otwarciu zaworu spustowego., ***mozliwy montaz manometru standardowego tylko z adapterem manometru, obszar wyswietlenia manometru kompaktowego: 0 - 12 bar / 0 - 6 psi

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Ciśnienie wejściowe	1,5 - 12 bar
Wykonanie	ze standardowym manometrem 40 mm
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 8 bar
Spust kondensatu	półautomatyczny
Wersja zbiornika	ze zbiornikiem metalowym bez rurki wziernikowej
Pakiet łączeniowy	KP 0 F
Kątownik mocujący	W 0 F
Wskaźnik manometru	0 - 10 bar

Nr kat.	CL0143FBM
EAN-13	4050571891800

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01