



Stacja przygotowania powietrza 3-elementowa FUTURA G 1/4", 0,2 - 4 bar, zbiornik z tworzywa, manometr kompaktowy, spust automatyczny, wielkość 0



Numer artykułu SKU:
CL0143-4FAMNC

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: Filtr, regulator ciśnienia ze sterowaniem powrotnym, z wbudowaną oliwiarką
Materiały: Korpus: PA 66 GF60, Pokrywa sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, pojemnik: Poliwęglan
Zakres temperatury: -10°C bis +50°C Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar (typoszereg 0: 1,5 - 12 bar)
Usuwanie kondensatu: półautomatyczny** Przyłącze manometru: G 1/4" (typoszereg 0: G 1/8")
Średnica poru w filtrze: 5 µm Czynniki: Sprężone powietrze, gazy neutralne Zalety: 1) automatyczne odpowietrzenie przy nadciśnieniu po stronie wtórnej, 2) łatwy montaż pojedynczych komponentów przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu, 3) kółko ręczne można zablokować przez docisk i zamknąć zamkiem - proszę zastosować VHS 20, 4) półautomatyczne napełnianie olejem przez podłączenie weza na dole do zbiornika oleju (G 1/8"). Przez ten wąż, po naciśnięciu pokrętła wlewu oleju zasysany jest olej do zbiornika (nie typoszereg 0). maks. ilość kondensatu: 16 cm³ Gwint w tablicy sterowniczej: M 30 x 1,5 Zakres dostawy: Jednostka konserwacyjna włącznie z manometrem
Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 10-20 kropli/min Zapas oleju: 35 cm³ Granica zadziałania olejarki (przy 6 bar): 26 l/min Opcjonalnie: Wersja ze zbiornikiem metalowym bez rurki wżernikowej - M, automatyka spustu -AM, automatyka spustu zamknięta bez ciśnienia (0 - 12 bar) -AMNC *seria standardowa, proszę stosować w pierwszej kolejności, ponieważ zakres regulacji ma uniwersalne zastosowanie, **jeżeli ciśnienie wejściowe spadnie poniżej minimalnego ciśnienia wejściowego, to automatycznie otworzy się zawór spustowy. Dokrecanie śruby spustowej może zapobiec półautomatycznemu otwarciu zaworu spustowego., ***możliwy montaż manometru standardowego tylko z adapterem manometru, obszar wyświetlenia manometru kompaktowego: 0 - 12 bar / 0 - 6 psi

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Ciśnienie wejściowe	0 - 12 bar
Wykonanie	z manometrem kompaktowym*** mm
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 - 4 bar
Spust kondensatu	automatycznie, zamykanie bezciśnieniowo
Wersja zbiornika	ze zbiornikiem poliwęglanowym
Pakiet łączeniowy	KP 0 F
Kątownik mocujący	W 0 F
Wskaźnik manometru	0 - 6 bar

Nr kat.	CL0143-4FAMNC
EAN-13	4050571891725

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:49