# Blok przygotowania powietrza, 3-elem., FUTURA, G1/2, 0,5-8 bar, wlk. 2




**Numer artykułu SKU: CL123FM**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Parametry techniczne:

- Materiały:
  Korpus: PA 66 GF60, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: poliwęglan, osłona zbiornika: tworzywo sztuczne lub osłona metalowa (opcja)
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor ciśnienia membranowy ze sterowaniem powrotnym, smarownica
- Przepływ: 70 do 3500 l/min, odpowietrzenie wtórne: 70 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe (w zależności od typu): 1.5 - 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**, spust automatyczny dostępny jako opcja
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 49 $cm^3$
- Objętość zbiornika oleju: 80 $cm^3$
- Gwint do mocowania pulpitowego: M42x1,5
- Dozowanie oleju przez smarownicę przy przepływie 1000 l/min: ok. ok. 1-2 krople/min
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 6 bar): 70 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: stacja przygotowania powietrza razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:
  Wersja ze zbiornikiem metalowym z rurką wziernikową (wziernikiem) **- M**, automatyczny spust

kondensatu spustu **- AM**, automatyczny spust kondensatu zamknięty bez ciśnienia (0 - 12 bar) **- AMNC,**

** - w momencie spadku ciśnienia wejściowego podczas odpowietrzania do ok. 0,5 bar, zawór spustowy otwiera sie automatycznie.

**UWAGA:** nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2 kg |
| **Gwint** | G 1/2 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 1,5 do 16 bar |
| **Wykonanie** | Zespól przygotowania sprezonego powietrza |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 8 bar |
| **Spust kondensatu** | pólautomatyczny |
| **Wersja zbiornika** | Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CL123FM |
| **EAN-13** | 4050571236427 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:43