# Blok przygotowania powietrza, 3-elem., FUTURA, G3/4, 0,1-2 bar, wlk. 4




## Numer artykułu SKU: CL343-2FAMNC

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Parametry techniczne:

- Materiały:
  Korpus: PA 66 GF60, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: poliweglan, osłona zbiornika: tworzywo sztuczne lub osłona metalowa (opcja)

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor ciśnienia membranowy ze sterowaniem powrotnym, smarownica
- Przepływ: 115 do 12000 l/min, odpowietrzenie wtórne: 120 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar
- Zakres ciśnienia wyjściowego (w zależności od typu): do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**, spust automatyczny dostępny jako opcja
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 87 $cm^3$
- Objętość zbiornika oleju: 181 $cm^3$
- Gwint do mocowania pulpitowego: M50x1,5
- Dozowanie oleju przez smarownicę przy przepływie 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 6 bar): 115 l/min
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: stacja przygotowania powietrza razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:
  Wersja ze zbiornikiem metalowym z rurką wziernikową (wziernikiem) **- M**, automatyczny spust

kondensatu spustu **- AM**, automatyczny spust kondensatu NC (0 - 12 bar) **- AMNC**

** - kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera sie automatycznie

**UWAGA:** nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G 3/4 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 0 do 16 bar |
| **Wykonanie** | Zespól przygotowania sprezonego powietrza |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,1 do 2 bar |
| **Spust kondensatu** | automatyczny (zamkniety w stanie bezcisnieniowym) |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 2.5 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CL343-2FAMNC |
| **EAN-13** | 4050571238018 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04