



## Reduktor ciśnienia, G3/8, 1,5-8 bar



**Numer artykułu SKU:  
DRV200-38**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

Przeponowy regulator ciśnienia, bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego)

### Materiały:

Obudowa: Metal czerwony, pokrywa sprężyny Mosiądz zaciskany (>G 1": zeliwo szare), membrana i uszczelki: NBR / CR

### Zakres temperatury:

maks. 75°C

### Czynniki:

Sprężone powietrze, gazy neutralne i niepalne, woda i neutralne nieklejące ciecze, nie para!

\*Przepływ wody przy +20°C, 1 bar ciśnienia na wejściu zaworu, swobodny wylot. Przepływ dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x Pwejscie, jeśli Pwyjscie Pwejscie/2 (Pwejscie i Pwyjscie to wartości absolutne w bar.)

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	maks. 25 bar
Wykonanie	Standard
Zakres regulacji ciśnienia	1,5 do 8 bar
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar
Przepływ Kv	10 l/min
L	70 mm
H1	47 mm
Maks. stosunek redukcji P1/P2	10 : 1
H2	169 mm

Nr kat.	DRV200-38
EAN-13	4050571273941