



## Kurek odcinający do manometru G1/4, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
MAV14SMSMES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Manometer Absperrventile werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen. Das Ventil kann durch Drosselstellung eine Dämpfung von Druckspitzen und Vibrationen bewirken, sowie das Mesgerät komplett von der Versorgungsleitung trennen. Durch eine Entlüftungsschraube kann der Druck auf der Messgeräteseite abgelassen werden. Ansonsten erfolgt im abgesperrten Zustand keine Entlastung des Messgerätes. Für niedrige Drücke und nicht aggressive Medien empfehlen wir Manometer Absperrhähne.

### Materiał:

Dichtungen: PTFE, Handrad: Kunststoff

### Zakres temperatury:

-10°C bis max. +120°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C), höhere Temperaturen bei reduzierten Drücken möglich

\*Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Edelstahlventilen wird die Spannmuffe in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden, \*\*Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Materiał	1.4571
Przyłącze pomiarowe (IG)	G 1/4
Wejście ciśnienia	G 1/4
Przyłącze kontrolne	brak
PN	250 bar

Nr kat.	MAV14SMSMES
EAN-13	4050571480431