



Elektrozawór załączający do stacji FRL FUTURA 3/2 G 3/4, 230 V AC, wielkość 4



**Numer artykułu SKU:
MCL34F230V**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączący w ramach tego samego typoszeregu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar (dla sterowania pneumatycznego: 2 - 16 bar)

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC

Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 3 VA (50 Hz)

Stopień ochrony: IP 65 (wielkość wtyczki 0C)

Zakres dostawy:

Zawór 3/2 FUTURA sprzedawany jest w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|-------------|
| Waga | 1,1 kg |
| Gwint | 3/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie wejściowe | 2 do 10 bar |
| Typoszereg | Futura 4 |
| Przepływ | 12500 l/min |
| Gwint odpowietrzania | G 1/2 |
| L | 85 mm |
| H | 178 mm |
| H1 | 67 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MCL34F230V |
| EAN-13 | 4050571482916 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:10