Elektrozawór załączający do stacji FRL FUTURA 3/2 G 3/4, 230 V AC, wielkość 4



Numer artykułu SKU: MCL34F230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączący w ramach tego samego typoszeregu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar (dla sterowania pneumatycznego: 2 - 16 bar)

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC
Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 3 VA (50 Hz)

Stopień ochrony: IP 65 (wielkość wtyczki 0C)

Zakres dostawy:
Zawór 3/2 FUTURA sprzedawany jest w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2 do 10 bar
Typoszereg	Futura 4
Przepływ	12500 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
L	85 mm
H	178 mm
H1	67 mm

Nr kat.	MCL34F230V
EAN-13	4050571482916

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:15