# Zawór załączający pneumatyczny do stacji FRL FUTURA 3/2 G 3/8, wielkość 1




## Numer artykułu SKU: PCL38F

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączący w ramach tego samego typoszeregu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar (dla sterowania pneumatycznego: 2 - 16 bar)

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC
Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 3 VA (50 Hz)

Stopień ochrony: IP 65 (wielkość wtyczki 0C)

Zakres dostawy:
Zawór 3/2 FUTURA sprzedawany jest w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,24 kg |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Ciśnienie wejściowe** | 2 do 16 bar |
| **Typoszereg** | Futura 1 |
| **Przepływ** | 2000 l/min |
| **Gwint odpowietrzania** | G 1/4 |
| **L** | 52 mm |
| **H** | 70 mm |
| **H1** | 33 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | PCL38F |
| **EAN-13** | 4050571543440 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:16