Zawór załączający pneumatyczny do stacji FRL FUTURA 3/2 G 1/2, wielkość2



Numer artykułu SKU: PCL12F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączący w ramach tego samego typoszeregu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar (dla sterowania pneumatycznego: 2 - 16 bar)

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC
Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 3 VA (50 Hz)

Stopień ochrony: IP 65 (wielkość wtyczki 0C)

Zakres dostawy:
Zawór 3/2 FUTURA sprzedawany jest w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2 do 16 bar
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	4300 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
L	63 mm
H	118 mm
H1	57 mm

Nr kat.	PCL12F
EAN-13	4050571543389

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:17