



## Reduktor wysokociś. G3/4, 0,5-3 bar



**Numer artykułu SKU:  
DR5440-3**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

ze sterowaniem powrotnym (odpowietrzenie wtórne)

### Materiały:

Korpus: Mosiądz (DR 8740 i DR 8840: odlew kokilowy aluminium), membrana i uszczelki: NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +90°C

### Cisnienie wejściowe:

maks. 40 bar

### Przylacze manometru:

G 1/4"

### Gwint w tablicy sterowniczej:

DR 1140 G: M 20 x 1,5, DR 3340 G: M 28 x 1,5

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne

### Opcjonalnie:

inne zakresy regulacji: 0,5 - 3 bar -3\*, 0,5 - 6 bar -6, 0,5 - 16 bar -16, 0,5 - 25 bar -25, możliwość zamknięcia zamkiem bebenkowym (DR 8740 G i DR 8840 G) -K

\*nie dostępne dla typów DR 8740 G i DR 8840 G, \*\*pomiar przy P1 = 8 bar, P2 = 6 bar, delta p = 1 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	3,5 kg
Gwint	G 3/4
Wykonanie	Regulator wysokiego ciśnienia
Przepływ	7830 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 3 bar
Wskaźnik manometru	0 do 6 bar
Średnica zewnętrzna D	116 mm
L	95 mm
H	216 mm
H1	41 mm

Nr kat.	DR5440-3
EAN-13	4050571855161

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 13:53