



## Zawór załączający kulowy ręczny 3/2 G 1" do stacji FRL FUTURA, wielkość 4



**Numer artykułu SKU:  
K10F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety: łatwy montaż z elementami FRL dzięki pakietom łączącym należącym do tej samej serii (typoszeregu tzw. wielkości)

Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (typoszereg 0: 0 - 12 bar)

#### Funkcja:

zawór odcinający 3/2 z łagodnym odpowietrzeniem, w stanie zamkniętym można zamknąć klódką typu VHS 20

#### Zakres dostawy:

Zawór kulowy z tłumikiem hałasu w odpowietrzeniu

#### ATEX:

Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy typoszeregu 0)

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	0 - 16 bar
Typoszereg	Futura 4
Przepływ	25000 l/min
Gwint odpowietrzania	G 3/4
Sposób sterowania	ręczny
L	85 mm
H	145 mm
H1	51 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	K10F
EAN-13	4050571390631

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:06