




Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 24V=, G 1", wielkość 4



**Numer artykułu SKU:
BEFULL10F24V=**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +50°C

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie

Cisnienie wejściowe:

2,5 - 10 bar

Funkcja:

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Predkosc wzrostu ciśnienia ustawia się śruba regulacyjna. Złączenie następuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.

Zakres dostawy:

Jednostka do napełniania z tłumikiem

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 10 bar
Typoszereg	Futura 4
Przepływ	8750 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
L	170 mm
H	178 mm
H1	67 mm

Nr kat.	BEFULL10F24V=
EAN-13	4050571222697

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:55