AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka skręcana do rurki do manometru 6 L-G1/4, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: MAVE6LRES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)
Typ stal szlachetna i srubunek NC
Materialy:
Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostepne uszczelnienie elastomerowe: Viton
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, polaczenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)
Uwaga:
Do montazu polaczen skrecanych ze stali szlachetnej prosze stosowac PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,05 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4571
Przyłącze manometru	G 1/4

Nr kat.	MAVE6LRES
EAN-13	4050571480752

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:47