AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr dokładny wysokociśnieniowy G1/2, do 60 bar



Numer artykułu SKU: DFX2360

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne nietoksyczne i nie palne
- Materialy: korpus - aluminium, zbiornik: mosiądz, wklad filtra: polar z mikrofibry borokrzemianowej
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo, z użyciem kątowników mocujących
- Zakres temperatur pracy: 0°C do +90°C
- Skuteczność oddzielania pyłu: > 0,01 µm (99,999 %)
- Resztkowa zawartość oleju: 0,01 mg/m^3 (klasa 1 wg DIN ISO 8573-1)
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 60 bar
- Przepływ: dla G 3/8" i G 1/2" - 2000 l/min, dla G 3/4" i G 1" - 3000 l/min,
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla G 3/8" i G 1/2" - 28 cm^3, dla G 3/4" i G 1" - 54 cm^3
- Sposób usuwania kondensatu: ręczny

* przy ciśnieniu zasilania P1=6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Gwint	G 1/2
Wykonanie	Filtr drobny wysokocisnieniowy (submikrofiltr)
Przepływ	2000 l/min
L	65 mm
H	185 mm
H1	160 mm

Nr kat.	DFX2360
EAN-13	4050571248505

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 13:49