



## Przyłącze pomiarowe M16x2 - 10 S - do rurki hydraulicznej, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
MEDKO10SES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka elastomerowa: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Typ 1.4571

Materiały:

Korpus: 1.4571, uszczelka elastomerowa: Viton

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Zastosowanie:

przyłącza pomiarowe wykorzystuje się do monitorowania ciśnien roboczych jak również odpowietrzenia niekorzystnie zamontowanych przewodów rurowych. Złączka skrecona jest zamknięta i otwiera się mechanicznie tylko przez nakreślenie weza pomiarowego. W ten sposób tworzy się połączenie z czynnikiem.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Gwint	M 18 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4571
Średnica rury zewnętrzna	10 S mm

Nr kat.	MEDKO10SES
EAN-13	4050571485511