



Przyłącze pomiarowe M16x2 - 28 L - do rurki hydraulicznej, stal ocynkowana



**Numer artykułu SKU:
MEDKO28L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka elastomerowa: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Typ 1.4571

Materiały:

Korpus: 1.4571, uszczelka elastomerowa: Viton

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Zastosowanie:

przyłącza pomiarowe wykorzystuje się do monitorowania ciśnien roboczych jak również odpowietrzenia niekorzystnie zamontowanych przewodów rurowych. Złączka skrecana jest zamknięta i otwiera się mechanicznie tylko przez nakrecenie weza pomiarowego. W ten sposób tworzy się połączenie z czynnikiem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Ciśnienie robocze	160 bar
Gwint	M 36 x 2
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal ocynkowana
Średnica rury zewnętrzna	28 L mm
Wysokość konstrukcyjna	61 mm

Nr kat.	MEDKO28L
EAN-13	4050571485702