AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przyłącze pomiarowe M16x2 - 38 S - do rurki hydraulicznej, stal ocynkowana



Numer artykułu SKU: MEDKO38S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka elastomerowa: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Typ 1.4571
Materialy:
Korpus: 1.4571, uszczelka elastomerowa: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C
Zastosowanie:
przylacza pomiarowe wykorzystuje sie do monitorowania cisnien roboczych jak również odpowietrzenia niekorzystnie zamontowanych przewodów rurowych. Zlaczka skrecana jest zamknieta i otwiera sie mechanicznie tylko przez nakrecenie weza pomiarowego. W ten sposób tworzy sie polaczenie z czynnikiem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Gwint	M 52 x 2
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	stal ocynkowana
Średnica rury zewnętrzna	38 S mm
Wysokość konstrukcyjna	60 mm

Nr kat.	MEDKO38S
EAN-13	4050571485764

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:47