AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przyłącze pomiarowe M16x2 - 10 S - do rurki hydraulicznej, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: ME10SES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka elastomerowa: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Typ 1.4571
Materialy:
Korpus: 1.4571, uszczelka elastomerowa: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C
Zastosowanie:
przylacza pomiarowe wykorzystuje sie do monitorowania cisnien roboczych jak również odpowietrzenia niekorzystnie zamontowanych przewodów rurowych. Zlaczka skrecana jest zamknieta i otwiera sie mechanicznie tylko przez nakrecenie weza pomiarowego. W ten sposób tworzy sie polaczenie z czynnikiem.
*srodek rury / krawedz glówna

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4571
Średnica rury zewnętrzna	10 S (M18 x 1,5)
Wysokość konstrukcyjna	49 mm

Nr kat.	ME10SES
EAN-13	4050571484231

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 16:00