AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przyłącze pomiarowe M16x2 - 25 S - do rurki hydraulicznej, stal nierdzewna



## Numer artykułu SKU: ME25SES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka elastomerowa: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Typ 1.4571
Materialy:
Korpus: 1.4571, uszczelka elastomerowa: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C
Zastosowanie:
przylacza pomiarowe wykorzystuje sie do monitorowania cisnien roboczych jak również odpowietrzenia niekorzystnie zamontowanych przewodów rurowych. Zlaczka skrecana jest zamknieta i otwiera sie mechanicznie tylko przez nakrecenie weza pomiarowego. W ten sposób tworzy sie polaczenie z czynnikiem.
*srodek rury / krawedz glówna

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,75 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 400 bar |
| **Zakres temperatury** | -20 do +200 °C |
| **Typoszereg** | typoszereg ciężki |
| **Materiał** | 1.4571 |
| **Średnica rury zewnętrzna** | 25 S (M36 x 2) |
| **Wysokość konstrukcyjna** | 57,5 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | ME25SES |
| **EAN-13** | 4050571485245 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 16:00