AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia, mosiądz, G 1", 2-30 bar, Standard



## Numer artykułu SKU: R10-30MS

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Przeplyw:
Wartosc Kv 5 $m^3$/h, 6500 l/min* (mosiadz: wartosc Kv 4,2 $m^3$/h, 5000 l/min*]
Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Uszczelka: Viton, membrana: NBR (powloka PTFE), typ mosiadz: Pokrywa sprezyny z aluminium, wrzeciono ze stali
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne (z opcja -NB: gazy i ciecze, woda zdemineralizowana, z opcja -NE: gazy agresywne (nie dla regulatorów cisnienia tloka), z opcja -CO: CO2 (tylko dla mosiadzu)
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy (membrana NBR, z powloka PTFE) -NB, Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów agresywnych (membrana ze stali szlachetnej) -NE*****, wykonanie dla CO2 (tylko dla mosiadzu) -CO, gwint NPT -NPT
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, **regulator cisnienia tloka, ***Mozliwa jest wymiana NBR/PTFE miedzy membrana ze sterowaniem powrotnym i bez, ****tylko dla typu 1.4404

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 7 kg |
| **Gwint** | G 1 |
| **Ciśnienie wejściowe** | maks. 50 bar |
| **Wykonanie** | Standard |
| **Materiał** | Mosiadz |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 2 do 30 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | R10-30MS |
| **EAN-13** | 4050571564322 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:42