AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna, G 1", 2-30 bar, bez ster. wstecznego



Numer artykułu SKU: R10-30ES-NB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Przeplyw:
Wartosc Kv 5 m³/h, 6500 l/min* (mosiadz: wartosc Kv 4,2 m³/h, 5000 l/min*]
Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Uszczelka: Viton, membrana: NBR (powloka PTFE), typ mosiadz: Pokrywa sprezyny z aluminium, wrzeciono ze stali
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne (z opcja -NB: gazy i ciecze, woda zdemineralizowana, z opcja -NE: gazy agresywne (nie dla regulatorów cisnienia tloka), z opcja -CO: CO2 (tylko dla mosiadzu)
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy (membrana NBR, z powloka PTFE) -NB, Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów agresywnych (membrana ze stali szlachetnej) -NE*****, wykonanie dla CO2 (tylko dla mosiadzu) -CO, gwint NPT -NPT
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, **regulator cisnienia tloka, ***Mozliwa jest wymiana NBR/PTFE miedzy membrana ze sterowaniem powrotnym i bez, ****tylko dla typu 1.4404

DANE TECHNICZNE

Waga	11 kg
Gwint	G 1
Ciśnienie wejściowe	maks. 50 bar
Wykonanie	bez sterowania powrotnego
Materiał	1.4404
Zakres regulacji ciśnienia	2 do 30 bar

Nr kat.	R10-30ES-NB
EAN-13	4050571564315

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:42