AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, stal nierdzewna, G 1 1/2", 1-15 bar, bez ster. wstecznego



Numer artykułu SKU: R112-15ES-NB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Przeplyw:
Wartosc Kv 12,6 m^3/h, 15000 l/min* (mosiadz: Wartosc Kv 9,6 m^3/h, 13000 l/min*)
Wykonanie:
ze sterowaniem powrotnym (z odpowietrzeniem wtórnym), opcjonalnie bez sterowania powrotnego
Materialy:
Uszczelka: Viton, typ mosiadz: Pokrywa sprezyny z aluminium, wrzeciono ze stali
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne (z opcja -NB: Gazy i ciecze, woda zdemineralizowana), z opcja -CO: CO2 (tylko dla mosiadzu)
Przylacze manometru:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Wykonanie bez sterowania powrotnego dla gazów i cieczy -NB, wykonanie dla CO2 (tylko dla mosiadzu) -CO, gwint NPT -NPT
*Przy cisnieniu wejsciowym 8 bar, cisnienie wyjsciowe 6 bar i spadek cisnienia 1 bar, **wysokosc 400 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	22 kg
Gwint	G 1-1/2
Ciśnienie wejściowe	maks. 50 bar
Wykonanie	bez sterowania powrotnego
Materiał	1.4404
Zakres regulacji ciśnienia	1 do 15 bar

Nr kat.	R112-15ES-NB
EAN-13	4050571564742

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:42