AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łącznik do przyłącza pomiarowego M16x2 - M16x2



Numer artykułu SKU: MESV162

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka elastomerowa: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Typ 1.4571
Materialy:
Korpus: 1.4571, uszczelka elastomerowa: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C
Zastosowanie:
przylacza pomiarowe wykorzystuje sie do monitorowania cisnien roboczych jak równiez odpowietrzenia niekorzystnie zamontowanych przewodów rurowych. Zlaczka skrecana jest zamknieta i otwiera sie mechanicznie tylko przez nakrecenie weza pomiarowego. W ten sposób tworzy sie polaczenie z czynnikiem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Gwint	M 16
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Średnica (Emax)	12 mm
Materiał	stal ocynkowana
Gwint M1	M 16 x 2
Gwint M2	M 16 x 2

Nr kat.	MESV162
EAN-13	4050571488000

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:55