



Reduktor ciśnienia do wody i powietrza MULTIFIX G 1/4, 0,5 - 10 bar, wielkość 0



Numer artykułu SKU:
R014NB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: woda, sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy bez odpowietrzenia
- Przepływ: 700 l/min** (dla wody to ok. % 7 wartości przepływu dla powietrza)
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar (dla wersji z pakietem łączeniowym 12 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: 0,5 do 10 bar, 0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Gwint do mocowania pulpitu: M30x1,5
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm
- Opcje wykonania: - wersja zamykana na zamek z kluczykiem - **K**, wersja zamykana z zamkiem Volkswagen E 11*** - **KE11**

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- ** przepływ dla wody ok. 2,5 l/min
- *** zamek dostarczany bez kluczyka

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Wykonanie	Standard mm
Ciężar	0,175 kg
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Do średnicy manometru	40 mm
Wskaźnik manometru	0 - 16 bar

Nr kat.	R014NB
EAN-13	4050571563875

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 11:21