



Reduktor ciśnienia MULTIFIX G1/8, 0,2-6 bar, wielkość 0



**Numer artykułu SKU:
R018-6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 1450 l/min***
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar (przy zastosowaniu pakietu łączeniowego max. 12 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu)*: 0,1 do 10 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wrersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 40 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: przez wciśnięcie pokrętła
- Opcje wykonania: wersja zamykana z zamkiem bębnowym - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębnowym Volkswagen E 11** - **KE11**
- Uwagi:
 - * wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
 - ** zamek bębnowy E11 dostarczany jest bez kluczyka
 - *** przepływ przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu wyjściowym P2 = 6,3 bar i

spadku ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Waga | 0,33 kg |
| Gwint | G 1/8 |
| Wykonanie | Regulator ciśnienia |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,2 do 6 bar |
| Wskaźnik manometru | 0 do 10 bar |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | R018-6 |
| EAN-13 | 4050571563943 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:22