



Reduktor ciśnienia MULTIFIX G 1", 0,5-16 bar, z zamkiem bębnowym, wielkość 5



**Numer artykułu SKU:
R10-16K**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z aluminium, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 17500 l/min**
- Zużycie własne powietrza: 0,5 l /min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Gwint do mocowania pulpitu: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 50 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: przez wciśnięcie pokrętła
- Opcje wykonania: wersja zamykana z zamkiem bębnowym - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębnowym Volkswagen E 11* - **KE11**, wersja bezpieczeństwa z zaworem kulowym odcinającym oraz z zaworem powolnego startu Soft-Start - **Si**

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 16 bar należy stosować w pierwszej

kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia

- * zamek bębnowy E11 dostarczany jest bez kluczyka
- ** przepływ przy ciśnieniu zasilania $P1 = 10$ bar, ciśnieniu wyjściowym $P2 = 6,3$ bar i spadku ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Gwint	G 1
Wykonanie	Reduktor ciśnienia, zamykany
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 16 bar
Wskaźnik manometru	0 do 25 bar

Nr kat.	R10-16K
EAN-13	4050571564247

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:05