



Reduktor tablicowy z manometrem w pokrętle MULTIFIX G1/4, 0,2-6 bar, wielkość 0



**Numer artykułu SKU:
MANOREGR014-6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ*: **dla wielkości 0** - 1450 l/min, **dla wielkości 1** - 2100 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar (dla wielkości 0: przy zastosowaniu pakietu łączącego maks. 12 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: **dla wielkości 0** - 0.5 - 10 bar, 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar, **dla wielkości 1** - (w zależności od typu) 0.1 do 10 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: **dla wielkości 0**: M36x1,5, **dla wielkości 1**: M48x1,5
- Zakres dostawy: reduktor tablicowy z nakrętką mocującą

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- * przepływ zmierzony przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu na wyjściu P2 = 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Gwint	G 1/4
Typoszereg	Multifix 0
Przepływ	1450 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 6 bar
Gwint tablicy sterowniczej	M 36x1,5
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar
Średnica zewnętrzna D	34 mm
L	40 mm
H	112 mm
H1	90 mm

Nr kat.	MANOREGR014-6
EAN-13	4050571479978

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:59