



## Reduktor tablicowy z manometrem w pokrętle MULTIFIX G1/4, 0,1-3 bar, wielkość 1



**Numer artykułu SKU:  
MANOREGR14-3**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ\*: **dla wielkości 0** - 1450 l/min, **dla wielkości 1** - 2100 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar (dla wielkości 0: przy zastosowaniu pakietu łączącego maks. 12 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: **dla wielkości 0** - 0.5 - 10 bar, 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar, **dla wielkości 1** - (w zależności od typu) 0.1 do 10 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: **dla wielkości 0**: M36x1,5, **dla wielkości 1**: M48x1,5
- Zakres dostawy: reduktor tablicowy z nakrętką mocującą

#### Uwagi:

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- \* przepływ zmierzony przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu na wyjściu P2 = 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	G 1/4
Typoszereg	Multifix 1
Przepływ	2100 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,1 do 3 bar
Gwint tablicy sterowniczej	M 48x1,5
Wskaźnik manometru	0 do 6 bar
Średnica zewnętrzna D	54 mm
L	48 mm
H	133 mm
H1	107 mm

Nr kat.	MANOREGR14-3
EAN-13	4050571479992

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:49