



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przetwornik ciśnienia -1 do 0,6 bar, G1/4(GZ)



Numer artykułu SKU:
DMUB-10,6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

do zastosowań ogólnych

Materiały:

Gehäuse: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), Viton

Zakres temperatury:

Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C)

Stopień ochrony:

IP 65

Przylacze:

G 1/4"

Zasilanie napięciem:

10 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcyjna 3, 4-bieg.)

Sygnal wyjściowy:

4 - 20 mA dwuprzewodowy

Nieliniowość:

0,25% (1000 bar: 0,5%) der Spanne (BFSL)

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Temperatura otoczenia	-20 do +85 °C
Uwaga	do zastosowania w próżni
Temperatura czynnika	-20 do +125 °C
Zakres pomiarowy	-1 do 0,6 bar

Nr kat.	DMUB-10,6
EAN-13	4050571252847