



## Przetwornik ciśnienia, 0 - 400 bar, G1/4(GZ)



**Numer artykułu SKU:  
DMUB400**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:**

do zastosowań ogólnych

**Materiały:**

Gehäuse: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), Viton

**Zakres temperatury:**

Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C)

**Stopień ochrony:**

IP 65

**Przylacze:**

G 1/4\*\*

**Zasilanie napięciem:**

10 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcyjna 3, 4-bieg.)

**Sygnal wyjściowy:**

4 - 20 mA dwuprzewodowy

**Nieliniowość:**

0,25% (1000 bar: 0,5%) der Spanne (BFSL)

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,095 kg
<b>Temperatura otoczenia</b>	-30 do +100 °C
<b>Temperatura czynnika</b>	-40 do +125 °C
<b>Zakres pomiarowy</b>	od 0 do 400 bar

<b>Nr kat.</b>	DMUB400
<b>EAN-13</b>	4050571253011