



## Przetwornik ciśnienia, 0 - 1,6 bar (0,5% BFSL), G1/4(GZ)



**Numer artykułu SKU:  
DMUB1,6ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

do zastosowań ogólnych

### Materiały:

Obudowa: 1.4404, elementy stykające się z materiałem mierzonym: 1.4404

### Zakres temperatury:

Temperatura materiału pomiarowego: 0°C do maks. +80°C, temperatura otoczenia: 0°C do maks. +80°C

### Stopień ochrony:

IP 65

### Przylacze:

G 1/4" (z uszczelka elastomerowa)

### Zasilanie napięciem:

8 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcyjna 3, 4-bieg.)

### Sygnal wyjściowy:

4 - 20 mA dwuprzewodowy

### Nieliniowość:

0,5% rozpiętości (BFSL)

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,19 kg
<b>Zakres pomiarowy</b>	od 0 do 1,6 bar
<b>Sygnal wyjściowy</b>	4 do 20 mA

<b>Nr kat.</b>	DMUB1,6ES
<b>EAN-13</b>	4050571252823