



## Przetwornik ciśnienia, 0 - 25 bar (0,5% BFSL), G1/4(GZ)



**Numer artykułu SKU:  
DMUB25ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

do zastosowań ogólnych

### Materiały:

Obudowa: 1.4404, elementy stykające się z materiałem mierzonym: 1.4404

### Zakres temperatury:

Temperatura materiału pomiarowego: 0°C do maks. +80°C, temperatura otoczenia: 0°C do maks. +80°C

### Stopień ochrony:

IP 65

### Przylacze:

G 1/4" (z uszczelka elastomerowa)

### Zasilanie napięciem:

8 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcyjna 3, 4-bieg.)

### Sygnal wyjściowy:

4 - 20 mA dwuprzewodowy

### Nieliniowość:

0,5% rozpiętości (BFSL)

## DANE TECHNICZNE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Waga             | 0,195 kg       |
| Zakres pomiarowy | od 0 do 25 bar |
| Sygnal wyjściowy | 4 do 20 mA     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | DMUB25ES      |
| EAN-13  | 4050571252984 |