AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik ciśnienia, 0 - 2,5 bar (0,2% BFSL), G1/2(GZ)



Numer artykułu SKU: DMU2,5ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
do zastosowan ogólnych; mozliwosc ustawienia punktu zerowego i rozpietosci
Materialy:
Obudowa i elementy dotykajace materialu mierzonego: 1.4571
Zakres temperatury:
Temperatura materialu pomiarowego: -30°C do maks. +100°C, temperatura otoczenia: -20°C do maks. + 80°C
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze:
G 1/2"*
Zasilanie napieciem:
10 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkosc konstrukcyjna 3, 4-bieg.)
Sygnal wyjsciowy:
4 - 20 mA dwuprzewodowy
Nieliniowosc:
0,2% rozpietosci (BFSL)
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg	**Nr kat.**	DMU2,5ES
Zakres pomiarowy	od 0 do 2,5 bar	**EAN-13**	4050571252557

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 00:50