



## Przetwornik ciśnienia, 0 - 25 bar (0,2% BFSL), G1/2(GZ)



Numer artykułu SKU:  
**DMU25ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

do zastosowań ogólnych; możliwość ustawienia punktu zerowego i rozpiętości

### Materiały:

Obudowa i elementy dotykające materiału mierzonego: 1.4571

### Zakres temperatury:

Temperatura materiału pomiarowego: -30°C do maks. +100°C, temperatura otoczenia: -20°C do maks. + 80°C

### Stopień ochrony:

IP 65

### Przylacze:

G 1/2\*\*

### Zasilanie napięciem:

10 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcyjna 3, 4-bieg.)

### Sygnal wyjściowy:

4 - 20 mA dwuprzewodowy

### Nieliniowość:

0,2% rozpiętości (BFSL)

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg	Nr kat.	DMU25ES
Zakres pomiarowy	od 0 do 25 bar	EAN-13	4050571252601